

**A karbantartást nem igénylő, zajszegény és EC-motornal működő készülék begyűjtja a szilárd tüzelőanyagokat, a faaprítékot, a pelletet és az energiatakarmányt.**



A fűtőelem túlterhelés ellen elektronikusan védett, optikai védelem nélküli és a megadott maximális hőmérsékletet teljes biztonsággal tartja. Külső légellátóval történő üzemeltetéskor a légellátó nyomási oldalát és a gyújtókészülék beszívási oldalát csővel kell összekötni. Ez biztosítja a nyomáskiegyenlítést, így a készülékbe füst vagy svélgáz nem áramolhat vissza. A nyomáskiegyenlítő csatlakozás eltávolítható, ha a füst vagy a svélgáz visszaáramlását más módon oldották meg, pl. elszívó a kéményben.

**Műszaki adatok:**

Cikkszám	5200001	5200000
Feszültség	230 Volt AC, 50 Hz	
Nyomás	2800 Pa	
Súly (kábellel)	kb. 1100 gramm	
Méret	335 x 85 x 85 mm (h x sz x m)	
Kifúvócső Ø	31,5 mm	
Nyomáskiegyenlítő csatlakozója Ø	38 mm (külső)	
Max. hőmérséklet	650 °C	
Légmennyiség 20°-on	265 ltr/min	
Kábel	hossza 2 m, 3-pólusú, EC-motor és fűtés külön	
Teljesítmény	1050 W	1400 W
Védelmi osztály II	□	

**Működési elv:**

- Az égésteret a tüzelőanyaggal fel kell tölteni
- A begyűjtési folyamatot el kell indítani
- A **FIREBOX** forró levegővel begyűjtja a tüzelőanyagot
- A begyulladás után a Firebox fűtését ki kell kapcsolni
- A motornak még kb. 1 percig működnie kell, hogy lehűtse a fűtőelemet és friss levegő kerüljön az égéstérbe